


ネジやボルトの隙間からの液漏れ・空気漏れでお困りではないですか？

漏れ防止の 決定版！

これ一本で
全て解決！



シールボルト®



シールキャップボルト®



シールビス®



皿シールキャップ®

水・油・空気を遮断！！

- 漏れ防止 ... ネジや座金の裏のシールドリングが漏れを防止します。
- 作業効率 ... ビス・座金とシールドリングが一体なので作業効率 UP!
- 高防水性能 ... 20MPa×1 分間の防水試験に合格しています。
- 繰り返し使用可 ... シールドリングの損傷がない限り繰り返しの使用可能！

計測器類、太陽光発電、LED 照明、
医療機器、食品機械類、水中用機器、
自動制御機器その他機器類にも
幅広くお使いいただけます。

 **特殊ねじ.com**



モバイルサイト

* サイズ一覧表は裏面をご覧ください。

シールビス®

バインド



単位: mm

M \ ℓ	4	5	6	8	10	12	15
M2	○	○	○	○	○		
M3			○	○	○	○	○
M4			○	○	○	○	○

ナベ

単位: mm

M \ ℓ	6	8	10	12	15	20
M2	○	○	○	○	○	
M3	○	○	○	○	○	
M4	○	○	○	○	○	
M6		○	○	○	○	○


シールキャップボルト®



単位: mm

M \ ℓ	6	8	10	12	15	20	25	30
M3	○	○	○	○	○	○		
M4	○	○	○	○	○	○		
M5		○	○	○	○	○		
M6			○	○	○	○	○	
M8					○	○	○	○
M10					○	○	○	○


シールボルト®



単位: mm

M \ ℓ	10	12	15	20	25	30
M6	○	○	○	○		
M8		○	○	○	○	○
M10			○	○	○	○

皿シールキャップ®



単位: mm

M \ ℓ	10	12	15	20	30
M6	○	○	○		
M8		○	○	○	○
M10				○	○

* 構造上 繰り返しの使用はリングの状態を確認の上お使い下さい。

* 付け替え時は前のリングが残っていないか注意して下さい。

防水試験・防塵試験 IP65/IP68 評価済み！

シールシリーズ用のシールドリング（シリコン）は食品衛生試験
及び FDA（アメリカ食品医薬局）の判定試験に合格しています。

試験方法及び条件

本試験は

「JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級」
に従って実施した。

保護等級: IP6X, IP5X, IP8X

IP6X(防塵・耐塵試験) IP5X(放水ノズル試験)

防塵試験装置にて試験内部を
最大2KPaにて減圧し、
粉塵を1㎡あたり2kg 使用し8時間実施。

試験品（外郭）に対して実験に水のかかる
おそれがあるすべての方向から、
放水ノズルを使用し毎分 12.5L を
2.5～3m の距離より3分間放水。

IP8X(水没試験)

試験品を水深 1.6m × 30 分間水没。

短納期対応。

お気軽にお問い合わせください。